

EKOSARI-ECOCAST KURŞUNSUZ KÜLÇE

Gerek serbest, gerek sürekli (sürekli) döküm olarak üretilen Ecocast Külçeleri geleneksel armatür külçelerindeki kurşun elementinin zararlarından arındırılmış kurşunsuz külçelerdir. Kurşun yerine Silisyum kullanılmaktadır.

Tamamen orijin hammaddeden üretilen Ecocast Külçeler, çok iyi talaşlı işlenebilme, dövülebilme, soğuk iş yüksek dayanım ve geri dönüşebilir özelliklere sahiptir. Genellikle su saatleri ve su armatürleri imalatında kullanılır.

Külçeler 1-2 ton arası tahta paletlerde sevk edilir.

Ecocast Kimyasal Kompozisyonu

%	Cu	Pb	Fe	Sn	Al	Ni	P	Si	Mn	Cr	Cd	Zn
Min	73						0,04	2,7				Kalan
Max	77	0,09	0,1	0,2	0,1	0,1	0,15	3,4	0,1	0,1	0,01	Kalan

STANDART ÖLÇÜLER-AĞIRLIK

STANDART ÖLÇÜLER(mm)	350*80*56 (Serbest Döküm) – 70*70*boy (Sürekli Döküm)
STANDART AĞIRLIK(kg)	ortalama 12 (Serbest Döküm) /

Ecocast Serbest Döküm Külçesi



Ecocast Sürekli Döküm Külçesi



Ecocast Mikroyapı Resmi



